

安全・確実に調整・交換を行い、事故を未然に防ぐ為に必ず以下のことをお守り下さい。



必ず、取扱説明書を手元に置き、このメンテナンスマニュアルと併用して調整・交換を行って下さい。

本書の作業手順に従って行って下さい。
作業手順で特に指示・説明がない場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて下さい。
部品交換の際、必ず弊社正規品を使用して下さい。
改造は絶対にしないで下さい。

目次

	ページ番号
布押え交換	
3-2-11 布押え交換・調整	45,46
3-1-2 針取付け	21
3-3-6 針高さ調整	58,59

1. 系道板(B)組を外します。(取付ネジ2ヶ所)



2. フロントパネルを外します。(取付ネジ2ヶ所)



3. フロントパネル(下)を外します。(取付ネジ2ヶ所)



4. 針止めネジを緩め、針と針止めクッションを外します。

<注意> 針止めを外すと、布押えが勢いよく下がります。



5. 布押えを外します。(取付ネジ1ヶ所)



6. 良品を取り付けます。



布押え交換・調整

7. 作業手順に従って針を取り付けるまで戻ります。
針を取り付けたときの向きは「3-1-2 針取り付け」を参照して下さい。

8. 針の高さを合わせます。
「3-3-6 針の高さ調整」を参照して下さい。

9. 針棒を下げます。



10. 上軸を廻し、目盛板を「0度」に合わせます。



11. 針板と布押え間に「1.2mm」隙間ゲージを入れます。
標準は「1.2mm」ですが、使用する生地に合わせて調整します。



12. 布押えのネジを固定します。（取付ネジ1ヶ所）
この時、隙間ゲージが上下に遊ばないようにします。



13. フロントパネル（下）、フロントパネル、糸道板（B）を取り付けて終了です。

1. ~ の手順で針の取り外し、取付けが出来ます。


針止めネジを緩めます。

針を外します。

針を奥に突き当たるまで差し込みます。

針止めネジを締めます。

針溝が正面に向くように取付けます。



針高さ調整

3-3-6

1. フロントパネル（下）を外します。（取付ネジ2ヶ所）



2. ボビンケースを外します。



3. 針棒を下げます。



5. 上軸を廻し、目盛板を「**L + 5 度**」に合わせます。



6. 針棒抱きを緩めます。




6. 針高さゲージを釜の中に入れます。



7. 針棒の上下位置を調整して針先端が軽くゲージに当たる状態にします。



9. 針止めの向きは下図のように合わせます。



9. 針棒抱きを締めます。



10. 針高さゲージを取り出します。

11. 目盛板を「270°」に戻します。

12. フロントパネル（下）を取り付け、ボビンケースを戻して終了です。